

Nowatorskie w konstrukcji urządzenie wielofunkcyjne - mini-klimatyzator przenośny z pompą ciepłą i jednocześnie osuszacz powietrza, oczyszczacz i nawilżacz.

- Najmniejszy na rynku klimatyzator, który jest jednocześnie prawdziwym, bardzo wydajnym osuszaczem powietrza, który nie chłodzi pomieszczenia!
- Jedyne na rynku klimatyzator, który może stać na zewnątrz i podawać schłodzone powietrze do pomieszczenia rurą o długości do 1,5 mb (wyposażenie opcjonalne - dodatkowa rura 1,5 mb).
- Zapewnia to zwiększoną efektywność chłodzenia pomieszczenia o ok. 30% i znaczne zredukowanie hałasu! Urządzenie może działać niezależnie jako nawilżacz powietrza lub jako wydajny oczyszczacz powietrza (wyposażony w filtry HEPA i filtr węglowy).



CHARAKTERYSTYKA:

- 2 Prędkości wentylatora + Auto
- Funkcja Sleep - cicha praca
- Auto Restart
- Do nasłonecznionych i gorących pomieszczeń
- Przystosowany do pracy na zewnątrz pomieszczeń
- ATEST PZH

WYPOSAŻENIE:

- Wyświetlacz LCD i pilot zdalnego sterowania
- 24 Godzinny Timer
- 2 Wstępne filtry powietrza oraz filtr HEPA i filtr węglowy
- Kółka jezdne
- Rura wylotowa powietrza 1,0 mb. z płaską końcówką wylotową oraz adapter do rury wylotowej zimnego powietrza

DANE TECHNICZNE:

Wydajność chłodzenia (28°C i 55%RH) / Wydajność grzania (18°C i 55%RH)	0,9 kW/ 0,9 kW
Wydajność chłodzenia (28°C i 55%RH) / Wydajność grzania (18°C i 55%RH)	3 070 BTU/ 3 070 BTU
Wydajność osuszania (30°C i 80%RH)	25 litrów/24 godz.
Wydajność nawilżania (20°C i 40%RH)	5 litrów/24 godz.
Przepływ powietrza procesowego zimnego - max. - min	150m ³ - 100m ³ /godz.
Przepływ powietrza roboczego .	153m ³ /godz.
Czynnik chłodniczy	R290 (0,08 kg)
Długość rury wylotowej	100 cm, fi 13 cm
Natężenie prądu	1,6 A
Pobór prądu chłodzenie/grzanie	0,384 kW /0,384 kW
Poziom głośności min.- max. (Ciśnienie akustyczne)	46-56 db(A)
Zakres temperatury pracy – chłodzenie/grzanie/ osuszanie	5-32°C / 12-30°C / 12-30°C
Zakres regulacji temperatury chłodzenie/grzanie	17-30°C / stały
Wymiary Szerokość x Głębokość x Wysokość	285 x 375 x 500 mm
Wymiary opakowania Szerokość x Głębokość x Wysokość	310 x 410 x 510 mm
Zbiornik na wodę	2,6 l
Waga	14,5 kg
Standard bezpieczeństwa/klasa ochrony IP	CE/IP X2
Auto Restart	TAK
Klasa energetyczna	A/A
Gwarancja B2B / B2C	24/36 m-c