

KLIMAKONWEKTORY ŚCIENNE *Filomuro* SLW (*STANDARD HOSTERM)

Filomuro
DC Inverter



Klimakonwektory SLW to doskonałe połączenie wysokich parametrów, jakości i dobrego designu:

- mogą być mocowane zarówno wysoko, jak i bliżej podłogi;
- tylko 12,8 cm grubości dzięki przemyślanej konstrukcji;
- niezwykle ciche, od 25 dB(A) na najniższym biegu;
- Sinik DC Inverter, małe zużycie energii el. - pobór 5 – 29 W.

SLW są dobrym rozwiązaniem dla instalacji grzewczych i grzewczo-chłodzących z pompami ciepła czy wytwornicami wody lodowej. Można je także stosować z innymi niskotemperaturowymi źródłami ciepła, gdy brak miejsca na tradycyjne grzejniki.

Klimakonwektory pozwalają na zwiększenie efektywności (wydajności) pomp ciepła, kotłów kondensacyjnych a tym samym obniżenie kosztów eksploatacji. Klimakonwektory umożliwiają dynamiczne (szybkie) osiągnięcie zadanej temperatury.

Dane techniczne	SLW 400*	SLW 600*	SLW 800*	SLW 800 XL*
Moc chłodnicza (7°C / 12°C) (W)	1240	1610	1940	3120
Moc grzewcza (45°C / 40°C) (W)	1500	2010	2410	3450
Przepływ powietrza min/max (m ³ /h)	84 / 228	124 / 331	138 / 440	230 / 788
Moc pobierana el. dla prędkości min/max (W)	5 / 19	5 / 20	5 / 29	7 / 27
Ciężenie akustyczne min-max dB(A)	25 - 40	25 - 41	26 - 42	27 - 51
Wymiary dług. x wys. x głęb.	902 x 335 x 128 mm	1102 x 335 x 128 mm	1302 x 335 x 128 mm	1302 x 335 x 215 mm
Waga	14kg	16kg	19kg	24kg

*Modele standardowe mają wbudowany dotykowy panel sterowania + pilot IR.

*Pozostałe modele z katalogu producenta w różnych konfiguracjach dostępne na zamówienie.